

Anemostat stalowy fi 100

ANEMOSTAT/100/STAL

Cena:

31,05 zł

EAN:

5901350029091

Opis:

Stosuje się go w pomieszczeniach o dużej różnicy temperatur między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym.



Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł

za pobraniem - 23,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

| | |
|-----------|-----------|
| Waga (kg) | 0,2 |
| Typ | anemostat |

Zalety

Anemostat stanowi zakończenie przewodów wentylacyjnych lub kanału ciepłego powietrza rozprawdzanego w sposób grawitacyjny lub mechaniczny z kominka.

Stosuje się go w pomieszczeniach o dużej różnicy temperatur między powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem nawiewanym. Można go montować w suficie lub ścianie.

Charakterystyka:

- średnica: 100 mm
- wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, która sprawia wrażenie szczotkowanej faktury

- regulacja wpływu powietrza poprzez obrót części środkowej
- specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu
- długie kołnierze montażowe ułatwiające podłączenie do instalacji
- szybka i łatwa instalacja.

UWAGA: Anemostat sprzedawany jest w komplecie z ramką montażową.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detal@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020