

Klej SABESTO

KLEJ/SABESTO

Cena:

31,05 zł

EAN:

4053479588711

Opis:

Klej i szczeliwo do metalu, drewna, kamienia, betonu i tworzyw sztucznych - 300 ml.



Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł

za pobraniem - 23,00 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	0,3
Elementy montażowe do zabudowy	klej

Zalety

ZASTOSOWANIE:

- Klej SABESTO to idealne rozwiązanie do mocowania ram portalowych i kamiennych do istniejącej zabudowy.
- Zalecany jest do rozmaitych prac związanych z klejeniem i uszczelnianiem takich materiałów jak: metale, pomalowane powierzchnie, drewno, kamień, beton, tworzywa sztuczne - poliestry i sztywne PCW.

CECHY WYROBU:

- Wysoka przyczepność do różnorodnych materiałów i powierzchni
- Wiąże jednorodne oraz różnorodne materiały
- Kompensuje nierówności i szczeliny w klejonych podłożach
- Chroni przed wibracją oraz zapewnia izolację akustyczną
- Klejone elementy po wyłożeniu masy można korygować
- Można obrabiać mechanicznie po utworzeniu się naskórka oraz lakierować bez aktywacji powierzchni (należy wstępnie sprawdzić kompatybilność lakieru z masą)
- Nie powoduje korozji metali
- Jest bezzapachowy
- Nie zawiera silikonu.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Łączone elementy muszą być czyste, suche i wolne od brudu i tłuszczu. Nie zaschniętą masę można usuwać przy pomocy odpowiedniego zmywacza. Zaschniętą masę można usunąć tylko mechanicznie.
- Uwaga! Nie dopuszczać do kontaktu z lakierami na bazie żywic alkidowych. Nie nadaje się do łączenia szkła, gdzie masa będzie wystawiona na działanie promieni UV. Bezpośrednie padanie promieni słonecznych może doprowadzić do żółknięcia masy, a w konsekwencji do jej wykruszenia. Nie stosować do PE, PP, PTFE, gumy silikonowej, spienionych polistyrenów i tworzyw plastycznych.

CHARAKTERYSTYKA:

- Kolor: biały
- Opakowanie: Kartusz 300 ml
- Baza chemiczna: PU (poliuretan)
- Warunki magazynowania w temp. +10°C do +25°C: 9 miesięcy
- Gęstość: 1,2kg/litr
- Zmiana objętości: ok. 6%
- Czas i szybkość twardnienia: ok. 4mm/24h
- Temperatura użytkowania: +5°C do +35°C
- Odporne na działanie: Wody morskiej i wapiennej, słabe kwasy i ługi
- Krótkotrwale odporne na działanie: paliw, olejów mineralnych, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, olejów roślinnych i zwierzęcych.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detal@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020