

Cena:

145,00 zł

EAN:

5901350031124

Opis:

Przyłącze do kratki 17/49 z 3 wentylatorami.



Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł

za pobraniem - 23,00 zł

Realizacja w ciągu

2 dni

## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	1,0
Elementy dystrybucji gorącego powietrza	przyłącze
Akcesoria do kratki	przyłącze

## Zalety

Przyłącze do kratki z trzema wentylatorami - Aparat nawiewowy do każdego kominka wspomagający siłę nawiewu powietrza wychodzącego z kominka do poszczególnych pomieszczeń.

Rozwiązanie to zostało wymyślone na podstawie sugestii naszych odbiorców, którym rozprowadzenie grawitacyjne nie do końca się sprawdziło. Wystarczy zainstalować nasze przyłącze pod kominkiem i podłączyć pod 12V/1,0A.

Używając tego wentylatora można znacznie zintensyfikować „produkcję” ciepłego powietrza przez nasz kominek. Wystarczy zamontować go czołowo w odpowiednim miejscu, pod wkładem na obudowie, tak by wdmuchiwał chłodne powietrze do przestrzeni cyrkulacyjnej wokół wkładu kominkowego. Dzięki temu uzyska się znacznie więcej ciepłego powietrza oraz przyspieszy się jego przepływ przez komorę i przewody rozprowadzające, a więc można dogrzać mieszkanie w większym

stopniu przy tym samym poziomie zużycia opału. Wentylator dodatkowo posiada amortyzatory, które dokładnie tłumią drgania i wibracje.

Wentylatory można bez problemu zamontować w kilka minut bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek. W skład zestawu wchodzi: kieszeń przyłączeniowa z trzema wentylatorami do kratki 17x49 cm. Element może być montowany do kieszeni kratki 17x49 cm.

UWAGA! Do przyłącza należy dokupić zasilacz. Jeśli nie zakupicie Państwo zasilacza z naszej oferty należy pamiętać, aby był on 1,0A. Dodatkowo przed załączeniem dokładnie każdorazowo należy sprawdzać zakres nastawionego napięcia, zwłaszcza jeśli jest on o parametrach nastawnych oraz biegunowość (polaryzację).

#### **CHARAKTERYSTYKA - DLA 1 WENTYLATORA:**

Odporność: do 80°C

Wymiary: 120x120x25mm

Przepływ pow.: ~65 CFM (~110,5 m3h)

Napięcie znamionowe: 12 VDC

Prąd: 0.2 A

Obroty: 1500 RPM +/- 10%

Łożysko: FDB Bearing System

Hałas: 21 dBa.

#### **CHARAKTERYSTYKA - PARAMETRY 3 WENTYLATORÓW:**

Moc: 6,48W

Prąd: 0,54A.

## Zwrot

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**kratki**

**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. (+48) 48 389 99 11  
detal@kratki.com

Data publikacji:  
27.09.2020