

Szkło pyroliza do wkładu Blanka 8

SZKŁO/PYROLIZA/BLANKA

Cena:

356,00 zł

EAN:

5901350093924

Opis:

Formatka pyroliza do modeli: Blanka 8, cechuje się odpornością na wysoką temperaturę.



Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł

za pobraniem - 23,00 zł

Realizacja w ciągu

2 dni

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	1,8
Szerokość (cm)	38,40
Wysokość (cm)	44,80
Model wkładu	blanka
Rodzaj	pyroliza

Zalety

Ceramika pyrolityczna jest najnowszą generacją powłoki odbijającej ciepło. Nowa powłoka odbija do siedmiu razy więcej promieniowania cieplnego z powrotem do komory spalania w porównaniu z szybami bez powłoki.

Najważniejsze cechy nowej powłoki:

- Znacząco podnosi temperaturę wewnątrz paleniska co przyczynia się do niższej emisji

zanieczyszczeń;

- Dzięki efektowi odbijania dodatkową energię można wykorzystać do podgrzewania elementów instalacji wodnej lub do jej magazynowania. W ten sposób paliwo może być zużywane w bardziej optymalny sposób, a koszty ogrzewania obniżone;
- Równolegle obniża temperaturę w otoczeniu kominka a przez to powoduje, że w pokoju panuje przyjemne ciepło.

Ceramika z powłoką pyrolityczną reprezentuje przełomowe rozwiązanie w porównaniu do panelu bez żadnej powłoki. Przede wszystkim zapewnia stabilność parametrów powłoki w czasie całego okresu życia paleniska, wysoką wydajność procesu spalania oraz wyjątkową długowieczność powłoki.

Powłoka pyrolityczna zapewnia niezakłócony widok płomieni. Dzięki odbijaniu energii cieplnej do paleniska wzrasta temperatura spalania. Przyczynia się to do ograniczenia występowania sadzy na szybie lub do jej całkowitej eliminacji. W ten sposób niwelujemy kłopotliwe czyszczenie szyby i cieszymy się dłużej niezakłóconym widokiem ognia. Oznacza to także większą swobodę w projektowaniu, w szczególności w odniesieniu do kominków ze szklaną obudową jak również posiadającymi panele o większych wymiarach.

Kolejną ważną zaletą ceramiki szklanej z powłoką pyrolityczną jest jej nieporównywalna z niczym innym trwałość. Po przejściu intensywnych testów powłoka zachowała swoją wysoką skuteczność odbijania promieniowania cieplnego. Zachowała stabilność funkcjonowania, nawet po stałym narażeniu na temperaturę 650°C. Dzięki temu mamy do czynienia z kolejnymi korzyściami: wyższe temperatury w komorze spalania oznaczają mniej sadzy na szybie kominkowej, co z kolei ułatwia jej czyszczenie.

Powłoka pyrolityczna odbija dużą część promieniowania cieplnego do komory spalania, co znacznie redukuje uciekające z kominka ciepło. Efektywność powłoki jest niezmienna w czasie. Przyczynia się to do wysoko wydajnego procesu spalania przy niskiej emisji.

Krawędzie formatek szklanych poddawane są obróbce - **szlifowanie z polerowaniem**. Szlifowaniem pozbawiamy nierówności i ostrości obrabianych krawędzi i nadajemy mu szlachetny wygląd. Polerowanie powierzchni oszlifowanych powoduje, że stają się one błyszczące. Czynność tą wykonujemy standardowo przy szlifowaniu krawędzi.

Grubość: 4mm

Montaż: szyba posiada na stronie pokrytej warstwą pyrolizy naklejkę i należy ją zamontować tą stroną na zewnątrz pieca / kominka.

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. (+48) 48 389 99 11
detał@kratki.com

Data publikacji:
27.09.2020